

LED700W 切割灯 YG-M006

36 通道	属性	数值	功能
CH1	X 轴	0-255	0-540 度
CH2	X 轴微调	0-255	0-2 度
CH3	Y 轴	0-255	0-270 度
CH4	Y 轴微调	0-255	0-1 度
CH5	XY 速度	0-255	由快到慢
CH6	频闪	0-3	闭光
		4-127	由慢到快脉冲频闪
		128-191	由慢到快渐变频闪
		192-251	由慢到快随机频闪
		252-255	开光
CH7	调光	0-255	0-100%调光
CH8	C	0-255	
CH9	M	0-255	
CH10	Y	0-255	
CH11	CTO	0-255	
CH12	颜色	0-127	线性颜色
		128-137	颜色 1
		138-146	颜色 2
		147-155	颜色 3
		156-164	颜色 4
		165-173	颜色 5
		174-182	颜色 6
		183-191	颜色 7
		192-222	由快到慢正向流水
		223-224	停止
225-255	由慢到快反向流水		
CH13	显值片	0-127	移开
		128-255	插入
CH14	图案	0-9	白光
		10-19	图案 1
		20-29	图案 2
		30-39	图案 3
		40-49	图案 4
		50-59	图案 5
		60-69	图案 6
		70-79	由慢到快抖动图案 1
		80-89	由慢到快抖动图案 2
		90-99	由慢到快抖动图案 3
		100-109	由慢到快抖动图案 4
		110-119	由慢到快抖动图案 5

		120-129	由慢到快抖动图案 6
		130-190	由快到慢正向流水
		191-192	停止
		193-255	由慢到快反向流水
CH15	旋转图案	0-9	白光
		10-19	图案 1
		20-29	图案 2
		30-39	图案 3
		40-49	图案 4
		50-59	图案 5
		60-69	图案 6
		70-79	由慢到快抖动图案 1
		80-89	由慢到快抖动图案 2
		90-99	由慢到快抖动图案 3
		100-109	由慢到快抖动图案 4
		110-119	由慢到快抖动图案 5
		120-129	由慢到快抖动图案 6
		130-190	由快到慢正向流水
		191-192	停止
		193-255	由慢到快反向流水
CH16	图案自转	0-127	0-400 度
		128-190	由快到慢正向流水
		191-192	停止
		193-255	由慢到快反向流水
CH17	效果插入	0-10	移开
		11-255	线性插入
CH18	效果盘	0-2	停止
		3-128	由快到慢正向流水
		129-255	由慢到快反向流水
CH19	调焦	0-255	由远到近
CH20	调焦微调		
CH21	放大	0-255	由小到大
CH22	棱镜 1	0-63	移开棱镜
		64-127	棱镜 1
		128-191	棱镜 2
		192-255	棱镜 1+棱镜 2
CH23	棱镜 1 自转	0-127	0-400 度
		128-187	由快到慢正向流水
		188-195	停止
		196-255	由慢到快反向流水
CH24	棱镜 2 自转	0-127	0-400 度
		128-187	由快到慢正向流水
		188-195	停止

		196-255	由慢到快反向流水
CH25	雾化	0-127	无
		128-255	雾化
CH26	切片 1	0-255	线改插入
CH27	切片 2	0-255	线改插入
CH28	切片 3	0-255	线改插入
CH29	切片 4	0-255	线改插入
CH30	切片 5	0-255	线改插入
CH31	切片 6	0-255	线改插入
CH32	切片 7	0-255	线改插入
CH33	切片 8	0-255	线改插入
CH34	切盘	0-255	切片角度
CH35	光圈	0-255	由大到小
CH36	功能	210-215	3 秒以上复位 XY
		220-235	4 秒以上复位效果电机
		240-255	5 秒以上复位全部